

ПАСПОРТ № _____

(документ о качестве)

Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.105707 действителен до 29.07.2029г.

1. Дата выдачи: " ____ " _____ 2026г.

2. Щебеночно-песчаная смесь для устройства слоев дорожных одежд, укрепления обочин и других элементов автомобильных дорог из природного камня андезито-базальтовых порфиров

Тимофеевского месторождения строительного камня (порфирит): тип смеси 0-22,4 мм

3. Потребитель: _____

(наименование организации)

(адрес)

4. Количество смеси щебеночно-песчаной: _____ т. _____ м³ № квитанции _____

5. Номера вагонов: _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование			Нормативные значения по ГОСТ Р 70458-2022	Фактические значения
1	Гранулометрический состав			Проходы через сито, % по массе	
	Диаметры отверстий контрольных сит, мм	тип смеси 0/22,4 категория К90 марка М2	31,5	100	100,0
			22,4	от 90 до 100	96,2
			11,2	от 63 до 77	69,8
			5,6	от 43 до 60	54,7
			2	от 30 до 52	44,4
			1	от 23 до 40	33,2
		0,5	от 14 до 35	28,2	
2	Содержание пылевидных глинистых частиц, % по массе, марка			для марки П ₇ не более 7%	6,7 соответствует марке П ₇
3	Содержание глины в комках, % по массе			не более 2%	0
4	Пластичность смеси, марка			Для марки по дробимости выше 600- Пл ₁	соответствует марке Пл ₁
5	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в щебне, % массе			не более 35%	33,3 соответствует марке Л35
6	Дробимость, марка			до 9 включ.	7,0 соответствует марке 1400
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, % (испытание замораживанием и оттаиванием - число циклов 400)			потеря массы после испытания не более 5%	3,7 соответствует марке F400
8	Водостойкость щебня, марка			Для марки по дробимости выше 600- В ₁	соответствует марке В ₁
9	Потеря массы при определении устойчивости структуры против распадов, %			Марка по дробимости 1000 и выше не более 3%	2,3
10	Насыпная плотность смеси, т/м3			не нормируется	1,61
11	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф, Бк/кг			до 740	40,13
12	Смесь щебеночно-песчаная из природного камня андезито-базальтовых порфиров Тимофеевского месторождения строительного камня соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Протокол лабораторных испытаний №222/26-2 22.01.2026г.				

Лаборант по физико-механическим испытаниям _____

Инженер по качеству _____

000 СПЕЦТЕХПРОЕКТ
Лаборатория
г. КОРКИНО
(подпись)

Ахметзянова Е.В.
(Фамилия, инициалы)
Ахметзянова Е.В.
(Фамилия, инициалы)