

ПАСПОРТ № _____

(документ о качестве)

Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.105707 действителен до 29.07.2029г.

- Дата выдачи: " ____ " _____ 2026г.
- Щебеночно-песчаная смесь для устройства слоев дорожных одежд, укрепления обочин и других элементов автомобильных дорог из природного камня андезито-базальтовых порфиров
Тимофеевского месторождения строительного камня (порфирит): тип смеси 0-90 мм
- Потребитель: _____

(наименование организации)

(адрес)

- Количество смеси щебеночно-песчаной: _____ т. _____ м³ № квитанции _____
- Номера вагонов: _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование			Нормативные значения по ГОСТ Р 70458-2022	Фактические значения
1	Гранулометрический состав			Проходы через сито, % по массе	
	Диаметры отверстий контрольных сит, мм	тип смеси 0/31,5 категория К90 марка М2	125	100	100,00
			90	от 90 до 100	99,37
			45	от 63 до 77	70,84
			22,4	от 43 до 60	58,05
			11,2	от 30 до 52	45,61
			5,6	от 23 до 40	28,39
			2	от 14 до 35	18,29
		1	от 10 до 30	13,71	
2	Содержание пылевидных глинистых частиц, % по массе, марка			для марки П ₇ не более 7%	6,08 соответствует марке П ₇
3	Содержание глины в комках, % по массе			не более 2%	0
4	Пластичность смеси, марка			Для марки по дробимости выше 600- Пл ₁	соответствует марке Пл ₁
5	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в щебне, % массе			не более 35%	31,3 соответствует марке Л35
6	Дробимость. марка			до 9 включ.	7,0 соответствует марке 1400
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, % (испытание замораживанием и оттаиванием - число циклов 400)			потеря массы после испытания не более 5%	3,7 соответствует марке F400
8	Водостойкость щебня, марка			Для марки по дробимости выше 600- В ₁	соответствует марке В ₁
9	Потеря массы при определении устойчивости структуры против распадов, %			Марка по дробимости 1000 и выше не более 3%	2,3
10	Насыпная плотность смеси, т/м3			не нормируется	1,60
11	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф, Бк/кг			до 740	40,13
12	Смесь щебеночно-песчаная из природного камня андезито-базальтовых порфиров Тимофеевского месторождения строительного камня соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Протокол лабораторных испытаний №222/26-2 22.01.2026г.				

Лаборант по физико-механическим испытаниям

Инженер по качеству

Лаборатория
г. КОРКИНО
(подпись)

Макарова И.В.
(Фамилия, инициалы)
Ахметзянова Е.В.
(Фамилия, инициалы)